

**P0-12S (Panther)****Maxtor****5,25"****SCSI**

| <i>Pojemność</i>        | <i>Dysk niesformatowany</i> | <i>Format (512B na sektor)</i> |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <i>całkowita [MB]</i>   |                             | 1002,70                        |
| <i>powierzchni [MB]</i> |                             | 0,56                           |
| <i>cyindra [MB]</i>     |                             | 66,85                          |
| <i>ścieżki [B]</i>      |                             |                                |

| <i>Wymiary zewnętrzne i ciężar</i> |       |
|------------------------------------|-------|
| <i>wysokość [mm]</i>               | 82,8  |
| <i>szerokość [mm]</i>              | 146,1 |
| <i>głębokość [mm]</i>              | 203,2 |
| <i>ciężar [kg]</i>                 |       |

| <i>Geometria napędu</i> |      |
|-------------------------|------|
| <i>dysków</i>           | 8    |
| <i>cyldrów</i>          | 1795 |
| <i>głowic danych</i>    | 15   |
| <i>głowic serwo</i>     | 1    |
| <i>suma sektorów</i>    |      |
| <i>sekt/ścieżkę</i>     |      |

| <i>Opóźnienia [ms]</i> |  |
|------------------------|--|
| <i>Średnio</i>         |  |
| <i>R/W</i>             |  |
| <i>TR/TR</i>           |  |
| <i>Max</i>             |  |
| <i>Latency</i>         |  |
| <i>Overhead</i>        |  |

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| <i>Dop. temp.</i> | <i>Pracy</i> | <i>Spocz.</i> |
| [°C]              | 5 ... 55     | -40 ... 65    |

| <i>Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]</i> |  |
|------------------------------------------|--|
| <i>Dysk zaparkowany</i>                  |  |
| <i>Praca bez błędów</i>                  |  |
| <i>Błędy korygowalne</i>                 |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <i>Poj. zapas.</i> |  |
| <i>ZBR</i>         |  |

| <i>Prędkość transmisji [MB/s]</i> |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <i>Dysk &lt;-&gt; Bufor</i>       | 2,13 ... 3,13 |
| <i>Szyba SCSI: sync / (async)</i> |               |

| <i>Niezawodność</i>  |                   |                   |                       | <i>Błędy (xx -&gt;1 na Exx)</i> |            |            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|
| <i>MTBF [*1000h]</i> | <i>MTTR [min]</i> | <i>CDL [lata]</i> | <i>ON/OFF [*1000]</i> | <i>RER</i>                      | <i>UER</i> | <i>SER</i> |
|                      |                   |                   |                       |                                 |            |            |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Bufor dysku [kB]</i>      |  |
| <i>Prędkość obr. [1/min]</i> |  |
| <i>Sytem kodowania</i>       |  |
| <i>Gęstość zapisu [TPI]</i>  |  |
| <i>Pozycjoner</i>            |  |
| <i>Start / Stop [s]</i>      |  |
| <i>Poz. hał. [dBA @ 1m]</i>  |  |

|                       | <i>Typowy</i> | <i>R/W</i> | <i>Seek</i> | <i>Max</i> | <i>Spin-up</i> | <i>Idle</i> | <i>Stand-by</i> | <i>Sleep</i> |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <i>pobór mocy [W]</i> |               |            |             |            |                |             |                 |              |
| <i>linia +12V [A]</i> |               |            |             |            |                |             |                 |              |
| <i>linia +5V [A]</i>  |               |            |             |            |                |             |                 |              |

